

Termékforgalmazó:
GRAYMIX HUNGÁRIA Kft.
2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.
Telefon: +36-24-531-003
Fax: +36-24-531-004
E-mail: iroda@graymix.hu
Web: www.graymix.com



TNY 0108

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1./ Termék típusa: **XPS 300-L**

XPS EN 13164-T2-CS(10Y)250-DS(TH)-TR200

| | | | |
|---|--|-------------|-----------------|
| 2./ Azonosítási adatok: | Lásd csomagolás / termék címke / szállítólevél | | |
| 3./ Termék rendeltetése: | Zártcellás extrudált polisztirol hőszigetelő mintázott (gofri) vakolathordó felülettel, 120 mm-ig egyenes-, 120 mm-től lépcsős éllel. Homlokzati hőszigetelő rendszerbe (THR-be), pincefalra, épületlábazatra. | | |
| 4./ Gyártó és gyártási hely: | Fibrotermica Hungary Kft. 8454 Nyirád Hrsz. 0226/14 | | |
| 5./ Meghatalmazott képviselő: | A Forgalmazó | | |
| 6./ Termékállandóságértékelés, ellenőrzés | 305/2011/EU r. V. mell. 1.3. alatti 2+ rendszer szerint | | |
| 7./ Bejelentett vizsgáló szerv: | INSTITUTO GIORDANO-Italia, EU SIGNAL No 0407 | | |
| 8./ Termék megfelelőségi tanúsítványa: | Raporto di prova 191680/95/CPD; 191681/96/CPD; 188075/4/CPD; 188076/5/CPD | | |
| 9./ Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | | Műszaki előírás |
| | Érték | Besorolás | MSZ EN 13164 |
| Nyomófeszültség (10% összenyomódásnál) | ≥300 KPa | CS(10/Y)300 | |
| Vízfelvétel (térfogat%) | ≤1% | WL(T)0,7 | |
| Hővezetési tényező λ_D | vastagság 20 mm: 0,031 W/mK 30-40 mm: 0,034 W/mK 50-200 mm: 0,036 W/mK | | |
| Tűzvédelmi osztály | E | | MSZ EN 13501 |
| 10./ A termék teljesítménye megfelel a 9./ pontban feltüntetett teljesítménynek | | | |
| Aláírással jogosult személy neve és beosztása: | Dhia Nedim vagy Patály Attila ügyvezetők | | |
| Kiadás helye és dátuma: | Dunaharaszti, 2014. 07. 01. | | |



13
0407

Graymix Hungária Kft.