

Termékforgalmazó:  
**GRAYMIX HUNGÁRIA Kft.**  
2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.  
Telefon: +36-24-531-003  
Fax: +36-24-531-004  
E-mail: iroda@graymix.hu  
Web: www.graymix.com



**TNY 0408**

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1./ Termék típusa: **Graymix Attract** lábazati és dekor vakolat

2./ Azonosítási adatok:	Lásd csomagolás / termék címke / szállítólevél		
3./ Termék rendeltetése:	Gyárilag előkevert diszperziós kötőanyagú, több színű márványörlemény töltőanyagból készült díszítővakolat lábazatok díszítő vakolására. Beton felületre, Teljes Hőszigetelő Rendszerre (THR-re) és hagyományos vakolatalapra.		
4./ Gyártó és gyártási hely:	Jász Plasztik Kft. 5100 Jászberény, Necső telep 1.		
5./ Meghatalmazott képviselő:	A Forgalmazó		
6./ Termékállandóság-értékelés, ellenőrzés	4.-es módozat szerint		
7./ Bejelentett vizsgáló szerv:	ÉMI-TÜV SÜD Kft. H-1043 Budapest, Dugonics út. 11. Notified body 1415		
8./ Termék megfelelőségi tanúsítványa:	ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kermi osztály R-265898		
9./ Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Műszaki előírás
	Érték	Besorolás	
Tapadószilárdság:	1,8 N/mm <sup>2</sup>	-	MSZ EN ISO 4624:2003 7783-2:2000 1062-3:2009
Páraáteresztő képesség: s <sub>d</sub> érték:	290 g/m <sup>2</sup> /nap 0,07 m	V1 magas	
Vízáteresztés:	< 0,05 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	W3 alacsony	
Tűzvédelmi osztály:	A2		MSZ EN 13501
Terméktulajdonságok:	Graymix Attract GD: 1,5 mm durva szemcsés Graymix Attract GK: 0,9 mm közepes szemcsés Graymix Attract GM: 0,2 mm mikroszemcsés Graymix Attract GT: 1,5 mm természetes színű durva szemcsés		
10./ A termék teljesítménye megfelel a 9./ pontban feltüntetett teljesítménynek			
Aláírássra jogosult személy neve és beosztása:	Dhia Nedim vagy Patály Attila ügyvezetők		
Kiadás helye és dátuma:	Dunaharaszti, 2014. 02. 07.		



13  
1415

Graymix Hungária Kft.